



## Masa de scos pete la rece, cu sau fara unitate de aspirare si compresor incorporate

- Masa de scos pete la rece
- Platou (800x260x175mm) din otel inoxidabil AISI 304

- Prezinta doua pistoale de scos pete la rece cu circuite independente, doua recipiente pentru lichide, suport furtun si brat oscilant cu aspirare si forma de scos pete din otel inoxidabil AISI 304

| Specificatii tehnice              | GB-S-88 F                |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Tensiune electrica                | 230V/ 1 / 50-60 Hz       |
| Presiune de lucru aer             | 4 ÷ 8 bar                |
| Presiune de lucru abur            | 4,5 bar max              |
| Consum aer                        | 200 NI/min.              |
| Consum abur                       | 2 ÷ 3 Kg/h               |
| Putere motor aspirare             | 0,6 HP                   |
| Putere motor compresor            | 2,0 HP                   |
| Racord intrare abur               | 3/8"                     |
| Racord iesire retur               | 3/8"                     |
| Dimensiuni platou                 | 800 x 260 x 175 mm       |
| Dimensiuni de gabarit             | 1200 x 650 x 1800 mm     |
| Greutate neta                     | 44 Kg / 78 Kg (+ compr.) |
| Greutate bruta (carton-palet)     | 58 Kg                    |
| Greutate bruta + compr. (lada)    | 145 Kg                   |
| Dimensiuni ambalaj (carton-palet) | 1300 x 540 x 1160 mm     |
| Dimensiuni ambalaj (lada)         | 1340 x 960 x 1170 mm     |

### Optiuni

- Compresor incorporat (motor trifazic)
- Unitate aspirare incorporata (motor monofazat)
- Valva pneumatica pentru conectare la un sistem central de aspirare
- Ansamblu pistol abur-aer
- Iluminare

Firma isi rezerva dreptul de a face orice modificare necesara fara notificare prealabila.