



Boiler electric si automat de abur, disponibil cu diferite puteri electrice

Generator electric si automat de abur, disponibil cu diferite debite de abur de la 60 to 180 kW, compus din trei vase de boiler.

Maxi 180 poate fi conectat ori direct la rețeaua de apă, ori printr-un tanc din oțel inoxidabil pentru recuperare condens.

Boilerul este prevăzut cu 6 elemente de încălzire, care pot fi pornite toate odată, pentru a avea putere maximă la încălzire, sau individual.

Optiuni

- Tanc de recuperare condens din oțel inoxidabil (160 l)
- Corp boiler din oțel inoxidabil AISI 304
- Toate componentele în contact cu apă confecționate din oțel inoxidabil AISI 304

Specificatii tehnice	MAXI 180
Tensiune electrica	230V/400V/3/50-60 Hz
Presiune de lucru a aburului	0,3 ÷ 7 bar
Capacitate boiler	3 x 55 l
Putere motor pompa	0.55 kW
Inaltime robinet abur	530-1070-1600 mm
Inaltime recuperare condens	280-850-1380 mm
Dimensiuni de gabarit	1160x950x1670 mm
Greutate neta	325 Kg
Greutate bruta (lada)	395 Kg
Dimensiuni ambalaj	1320x1070x1920 mm

Puteri electrice si debite de abur la iesire disponibile (pentru fiecare boiler)

kW	kCal/h	Kg/h
20 (10+10)	17.200	25 ÷ 27
24 (12+12)	20.600	31 ÷ 33
30 (15+15)	25.800	40 ÷ 42
30 (20+10)	25.800	40 ÷ 42
36 (18+18)	31.000	48 ÷ 50
40 (20+20)	32.700	53 ÷ 55
50 (25+25)	43.050	68 ÷ 70
60 (30+30)	51.700	81 ÷ 83

Firma isi rezerva dreptul de a face orice modificare necesara fara notificare prealabila.