



Boiler electric si automat de abur, putere intre 15 si 60 kW, presiune abur de la 0.5 la 7 bari

Generator electric si automat de abur, disponibil pentru producerea de abur de la 15 la 60 kW. Alimentarea de apa poate fi conectata direct la rețeaua de apa sau la un tanc pentru condens. Boilerul MAXI 60 este livrat cu doua seturi separate de elemente de incalzire.

Presiunea de lucru a aburului este intre 0.5 si 7 bari.

Optiuni

- Tanc de alimentare cu apa si recupaerare condens din oțel inoxidabil (83 l)
- Corp boiler din oțel inoxidabil AISI 304
- Toate componentele in contact cu apa sunt confectionate din oțel inoxidabil AISI 304

Specificatii tehnice	MAXI 60
Tensiune electrica	230V/400V/3/50-60 Hz
Presiunea de lucru a aburului	0,3 ÷ 7 bar
Capacitate boiler	55 l
Putere motor pompa	0.55 kW
Inaltime robinet abur	510 mm
Recuperare condens	300 mm
Dimensiuni de gabarit	830x830x570 mm
Greutate neta	114 Kg
Greutate bruta (carton-palet)	131 Kg
Dimensiuni ambalaj	900x900x820 mm

Puteri electrice si debit de abur la iesire disponibile		
kW	kCal/h	Kg/h
20 (10+10)	17.200	25 ÷ 27
24 (12+12)	20.600	31 ÷ 33
30 (15+15)	25.800	40 ÷ 42
30 (20+10)	25.800	40 ÷ 42
36 (18+18)	31.000	48 ÷ 50
40 (20+20)	32.700	53 ÷ 55
50 (25+25)	43.050	68 ÷ 70
60 (30+30)	51.700	81 ÷ 83

Firma isi rezerva dreptul de a face orice modificari necesare fara notificare.