



Manechin de finisare cu intindere automata pentru haine clasice, pardesie si imbracaminte similara

- Manechin de finisare cu "intindere" automata, pentru haine clasice, pardesie si imbracaminte.
- Ciclul de lucru controlat printr-un programator cu 9 programe de finisare stocate in memorie, foarte usor de modificat.
- Corp manechin telescopic pana la 1500 mm.
- Corp manechin cu rotire 350° plus cleme tip paleta cu blocare automata "fata si spate".
- Senzor pentru "detectare automata a inaltimei" hainei.
- Sistem dublu "anti-intindere" la marime (talie) si inaltime (lungime).
- Grup mecanic de reglat umerii si clema dedicata tip "guler".
- Clapa pentru reglarea debitului de aer.
- Este necesara conectarea la retele de alimentare centrale pentru abur si aer comprimat.

Specificatii tehnice

MC 105

Tensiune electrica standard	230-400-440V/3/50-60 Hz
Presiune abur	5/6 bar - 72/85 psi
Consum electric maxim	1,5 kW/h
Putere motor ventilator	2 HP
Racord intrare/iesire abur	1/2" gas
Racord aer comprimat (5/6 bar)	1/4" gas
Consum abur (5/6 bar)	10/15 Kg/h
Consum aer (5/6 bar)	8/9 l/min
Dimensiuni de gabarit	650x900x1600-2100 mm
Greutate neta	160 Kg
Greutate bruta	230 Kg
Dimensiuni ambalaj (lada)	800x1050x1850 mm

Optiuni

- Ansamblu fier de calcat cu abur "complet abur".
- Cleme pneumatice pentru aerisirile laterale.
- Volum de suflare aer reglabil prin motor cu turatie variabila tip INR 0/3400 RPM.

Firma isi rezerva dreptul de a face orice modificari necesare fara notificare prealabila.