



Masa cu aspirare, aburire si suflare, cu sau fara boiler

Masa de finisare cu aburire, aspirare si suflare, cu platou universal. Datorita versabilitatii sale masa **VAPOR GB-S** asigura o viteza mare in timp ce mentine o calitate excelenta a calcarii. Masina este disponibila la cerere cu pedalele pe ambele parti. Acest lucru este important pentru operatia de suflare cand lucrati pe partea dreapta a platoului. Masa **VAPOR GB-S** a fost construita cu doua brate oscilante cu aspirare si diferite forme interschimbabile.

Sunt disponibile urmatoarele versiuni:

VAPOR AS Std: cu platou universal Standard 1200x400x250 mm, cu boiler incorporat de capacitate 16 litri si fier de calcat;

VAPOR AS Maxi: cu platou universal Maxi 1300x500x250 mm, cu boiler incorporat de capacitate 16 litri si fier de calcat;

VAPOR VS Std: cu platou universal Standard 1200x400x250 mm, pregatit pentru conectare la retea de alimentare cu abur externa. Fier de calcat inclus.

VAPOR VS Maxi: cu platou universal Maxi 1300x500x250 mm, pregatit pentru conectare la retea de alimentare cu abur externa. Fier de calcat inclus;

VAPOR ES Std: cu boiler incorporat de capacitate de 7 litri, cu platou standard cu suflare (1200x400x250 mm)

Specificatii tehnice	VAPOR AS Std	VAPOR AS Maxi	VAPOR VS Std	VAPOR VS Maxi	VAPOR ES Std
Tensiune electrica	230V/400V/3/50-60Hz	230V/400V/3/50-60Hz	230V/400V/1/50-60Hz	230V/400V/1/50-60Hz	230V/400V/3/50-60Hz
Racord intrare apa	Ø 3/8"	Ø 3/8"	--	--	Ø 3/8"
Racord intrare abur	--	--	3/8"	3/8"	--
Racord intrare aer	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"
Presiune lucru abur	4,5 bar	4,5 bar	--	--	4,5 bar
Presiune lucru aer	4 ÷ 8 bar	4 ÷ 8 bar	4 ÷ 8 bar	4 ÷ 8 bar	4 ÷ 8 bar
Consum abur	10 ÷ 15 Kg/h	10 ÷ 15 Kg/h	10 ÷ 15 Kg/h	10 ÷ 15 Kg/h	7 ÷ 10 Kg/h
Consum aer	5 NI/ min.	5 NI/ min.	5 NI/ min.	5 NI/ min.	5 NI/min.
Incalzire boiler	7-10-12-15 kW	7-10-12-15 kW	--	--	6 - 7.5 kW
Incalzire fier calcare	0.830 kW	0.830 kW	0.830 kW	0.830 kW	0.830 kW
Motor aspirare/suflare	0.60 HP	0.60 HP	0.60 HP	0.60 HP	0.60 HP
Motor pompa	0.75 HP	0.75 HP	--	--	0.75 HP
Evacuare aer	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm
Evacuare boiler	Ø 1/2"	Ø 1/2"	--	--	Ø 3/8" mm
Dimensiuni platou	1200x400x250mm	1300x500x250mm	1200x400x250mm	1300x500x250mm	1200x400x250mm
Dimensiuni gabarit	1680x580x920mm	1780x580x920mm	1680x580x920mm	1780x580x920mm	1680x580x920mm
Greutate neta	155 Kg	168 Kg	110 Kg	123 Kg	141 kg
Greutate bruta (carton palet)	179 Kg	192 Kg	134 Kg	147 Kg	165 kg
Dimensiuni ambalaj	1880x680x1270mm	1880x680x1270mm	1880x680x1270mm	1880x680x1270mm	1880x680x1270mm
Volum	1.60 m³	1.74 m³	1.60 m³	1.74 m³	1.60 m³

Optiuni
- Brat oscilant cu aspirare si forma incalzita pentru maneci
- Brat oscilant cu aspirare si forma incalzita tip ou
- Brat oscilant cu aspirare si forma de scos pete
- Pistol pentru abur
- Pistol pentru abur-aer
- Pistol de pulverizare apa cu suport sau atomizor pe manerul fierului de calcat
- Pistol de scos pete la rece cu tanc.
- Suport tip troileu de alunecare cu balansier cu sau fara iluminare
- Iluminare
- Suport oscilant pentru repaos fier de calcat
- Pedale pe ambele parti ale mesei de calcat

Firma isi rezerva dreptul de a face orice modificari necesare fara notificare.